

# Q080105 MICROGRIP

Vesipohjainen fiksaatiivieriste, käytetään pääasiallisesti sisällä, mutta voidaan käyttää myös ulkona.

## Ominaisuudet



**Ominaispaino:** 1,0 kg/l

**Kiintoainepitoisuus:** 38% (painon mukaan)


**VOC Sisältö(ref. 2004/42/EC)**

EC raja-arvo tuotteen kategoriassa, h/BA – 2010, in 30 g/l VOC käyttövalmiille seokselle. MICROGRIP Q080105, käyttövalmisseos sisältää enintään 30 g/l VOC.

## Käyttö




Ohennus: 1:3 (minimi) / 1:6 (maksimi)



Haihdutus ennen seuraavaa kerrosta: 8 h riippuen lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.



Täysin kuiva: 24h riippuen lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.



Riittoisuus: 14 m<sup>2</sup>/l (1 kerros). Tähän arvoon vaikuttaa pinnan huokoisuus, karkeus ja imeytyvyys ja työtapa.

## Ennen käyttöä

---

**Pinnat:** tasoitteet, kipsi, kipsilevy.

**Pinnan esikäsittely:** MICROGRIP Q080105 sopii eristeeksi, tartunnaksi ja tasoittamaan pinnan imeytymistä. Älä koskaan käytä huonontuneelle, ei tartunnan omaavalle, murenevalle tai rikkoutuneelle pinnalle tai vanhan pinnan irroitukseen.

MICROGRIP Q080105 voidaan käyttää myös ulos, mutta ei murenevalle, rikkoutuneelle tai pinnalle, joka on suolan irroittama.

### Huomiot

Suojaa jäätymiseltä.

Tuote säilyy alkuperäisastiassa +5° ja +35°C lämpötilassa 24-36 kuukautta.

**HUOMIO: mikäli tarvitset lisätietoa tai selitystä, konsultoi teknistä palvelua**

**Maahantuoja:** Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Kaikki annettu tieto on tulosta huolellisesti tehdyistä testeistä ja parhaasta tietämyksestä. Tieto on annettu ohjeeksi ja se ei takaa lopputulosta. Tietoa ei voida käyttää kiistassa liittyen kuvattuun tuotteeseen, koska olosuhteet eivät ole hallinnassamme.

07/2013