




Tekniset tiedot lomake n° 0504-GB

## ENERGY SPRAY LINE - AEROSOLIT



# EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK



Heti käyttövalmis.



Kalvon paksuus:  
40-60 µ



Ilmakuivaus 20° C:  
20-30 min.

## KUVAUS

Heti käyttövalmis 1K musta aerosoliakryylisuojaamaali tekstuuriefektillä.

## KÄYTTÖKOHDE

Erikoistuote automaalaukseen autojen alaosien maalaamiseen ja muoviosiin. (pohjamaalin maalauksen jälkeen).

## OMINAISUUDET

- Helppo käyttää ja heti käyttövalmis. (aerosoli)
- Hyvä levittyminen
- Hyvä täyttö.
- Matala pintamaalin imeytyminen.
- Erinomainen tekstuuri.

## PINNAN VALMISTELU

### **Vanhat maalauset**

Pintamaalit, fillerit ja kiitit tulee poistaa rasvasta tuotteella: 00699 HYDROCLEANER / 00655 HYDROCLEANER SLOW and ja hioa.

### **Metalli**

Ruiskuta yksi harso kerros EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.

### **Muovit**

Ruiskuta kerros EL010 ENERGY LINE PLASTIC PRIMER.

## KÄYTTÖ

Ruiskutus.

**Heti käyttövalmis.** Ravista huolellisesti 2-3 minuuttia ennen käyttöä.

Ruiskutuslämpötila: 15-30° C

Kerrosten lukumäärä: 2-3

Ruiskutusetäisyys: 20-25 cm

Haihdutus: 5-10 minuuttia 20°C:ssa

Suositteltu kalvon paksuus: 40-60 µ

**DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e – VOC käyttövalmisseos 840 g/l**

**Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään <840 g/l VOC**

---

## KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C  
20-30 minuuttia

---

## SUOSITELLUT PÄÄLLEMAALATTAVAT

Lechler -valikoiman pintamaalit ilman hiontaa haihdutuksen jälkeen.

---

## HUOMIOT

Mikäli maalataan auton helmoja, on mahdollista päättää työprosessi ruiskuttamalla pintaan ainoastaan EL050 ENERGY LINE UNDERBODY BLACK.

HUOMIO: Käytön jälkeen ruiskuta putki tyhjäksi pullo alaspäin, jotta estät tukkeemat varastoinnin aikana ennen seuraavaa käyttöä.

SÄILYVYYS 20°C: 24 kuukautta.

## TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0504-GB PÄIVITETTY 3/2013

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700 -  
EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - INTERNET [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.